

Link do produktu: <https://powerled.pro/driver-pradowy-gpc-20-700-700ma9-30v-cc-pfc-ip67-plastic-p-11669.html>

Driver prądowy GPC-20-700 700mA/9-30V, CC,PFC, IP67 plastic



Cena	45,99 zł
Kod EAN	5901885208367

Opis produktu

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA GPC-20-700

WYJŚCIE:

- Prąd znamionowy: **700 mA**
- Zakres napięcia: **3 - 28 V**
- Napięcie bez obciążenia (max.): **30 V**
- Moc znamionowa: **19.6 W**
- Dokładność stabilizacji prądu: **±5 %**
- Stabilizacja napięcia wyjściowego (zależna od Uwe): **±1 %**
- Tętnienia i szумы (max.): **200 mVp-p**
- Czas ustalania / narastania: **500 ms / 250 ms (pełne obciążenie)**
- Czas podtrzymania: **50 ms / 230 VAC (typowo)**

WEJŚCIE:

- Zakres napięcia: **90 - 264 VAC**
- Częstotliwość: **47 - 63 Hz**
- Sprawność (typ.): **80 %**
- Prąd AC (typ.): **0.55 A / 115 VAC, 0.28 A / 230 VAC**
- Prąd rozruchowy (typ.): **70 A / 230 VAC**
- Prąd upływu (max.): **0.25 mA / 240 VAC**

ZABEZPIECZENIA:

- **Zwarciove** – automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny

ŚRODOWISKO:

- Temperatura pracy: **-30 °C ÷ 70 °C**
- Wilgotność: **20 - 90 % RH (bez kondensacji)**
- Wibracje: **10-500 Hz, 2 G, 60 min (XYZ)**

OBUDOWA:

- Wymiary: **140 × 32 × 25 mm**
- Masa: **0.2 kg**
- Stopień ochrony: **IP67**
- Klasa ochronności: **II**, źródło **LPS**

NORMY:

- Bezpieczeństwo: **EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67**
- EMC emisja: **EN 55015**
- EMC odporność: **EN 61547, EN 61000-4-2...11**
- Harmoniczne: **EN 61000-3-2, EN 61000-3-3**