

Link do produktu: <https://powerled.pro/zasilacz-hermetyczny-glp-gv6-240b024-240w-24v-10a-led-pos-power-p-11576.html>

## Zasilacz hermetyczny GLP GV6-240B024 240W 24V 10A LED POS Power



Cena **236,00 zł**

### Opis produktu

## Wodoodporny zasilacz LED GV6-240 (24V)

#### Opis produktu:

Zasilacz GV6-240 to profesjonalne urządzenie o stałym napięciu wyjściowym 24V, dedykowane do zaawansowanych aplikacji oświetleniowych, takich jak iluminacje krajobrazowe. Zasilacz został wyposażony w aktywny układ PFC, który gwarantuje współczynnik mocy na poziomie  $>0.97$ , oraz w zaawansowane zabezpieczenia, takie jak ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem, nadnapięciem i przegrzaniem. Stopień ochrony IP67 pozwala na bezproblemową pracę w trudnych warunkach środowiskowych.

#### Kluczowe cechy:

- **Moc znamionowa:** 240W
- **Napięcie wyjściowe:** 24V (do 10A)
- **Wysoka sprawność:** do 93%
- **Zakres napięcia wejściowego:** 176-264VAC
- **Zabezpieczenia:** zwarciovowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne, ochrona przed niskim napięciem wejściowym
- **Chłodzenie:** pasywny obieg powietrza
- **Wysoka odporność na przepięcia:** 6kV (tryb różnicowy), 10kV (tryb wspólny)
- **Normy bezpieczeństwa:** zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13
- **Kompatybilność elektromagnetyczna:** EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547

#### Środowisko pracy:

- **Zakres temperatury pracy:** od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+75^{\circ}\text{C}$
- **Wilgotność:** od 10% do 100% (również w środowiskach mokrych)
- **Żywotność:** 50 000 godzin przy pełnym obciążeniu (230VAC, tc:  $75^{\circ}\text{C}$ )

#### Dodatkowe informacje:

- **Wymiary:** 193.5 x 67.2 x 37 mm
- **Waga:** 0.9 kg
- **Wydajność układu PFC:**  $>0.97$  przy pełnym obciążeniu

**Zastosowanie:** Idealny do zastosowań w oświetleniu krajobrazowym, przemysłowym oraz w innych wymagających

środowiskach, gdzie niezbędne jest stabilne i niezawodne zasilanie.

Kup teraz i zapewnij najwyższą jakość zasilania swoim projektom oświetleniowym!

40